

TYPE AE-C2C	Transporteur 2 pl. + benne 48V Homologué		
Batteries US 2200	8 X 6 volts		
Moteur ISKRA	5,5KW		
Contrôleur	ISKRA		
CARACTERISTIQUES GENERALES			
Nombre de passagers	2		
Puissance/ voltage	5,5KW/48V		
Autonomie à 20 KM/H	80 km		
Vitesse maxi	50 km/h		
Rayon de braquage (M)	3		
Dimensions	2700X1180X1750		
Capacité d'ascension	25%		
Poids à vide	510kg		
Charge maximum admissible	350kg		
	CADOSSEDIE		



9	3			
CAROSSERIE				
"S" pour configuration standard et "O" pour les options				
Structure	Chassis acier, fibre de verre et polycarbonate	S		
Toit	Structure aluminium surface PVC.	S		
Pare-brise	Verre feuilleté	S		
Sièges (housses)	PVC	S		
Rétroviseurs extérieures	Un de chaque côté	S		
Convertisseur DC/DC	1	S		
Eclairage	Phares avant, feux arrière, anti-brouillard, feu de recul et clignotants.	S		
Planche de bord	Clé de contact, selecteur marche AV/AR, ind. de charge, compteur.	S		
Klaxon et avertisseur de recul	1	S		
Boite à gands et coffre arrière	Fermé à clés	S		
Direction	Crémaillère	S		
Freinage	Tambours arrière et disques avant à commande hydraulique	S		
Suspensions avant	Amortisseurs hydrauliques indépendant	S		
Suspensions arrière	Amortisseurs hydrauliques indépendant	S		
Transmission	Automatique	S		
Pneus	205 x 50 x 10	S		
Jantes	7 x 10 acier	S		
Sécurité	Ceintures 3 points et neiman bloc volant.	S		

ACCESSOIRES		
Chargeur à terre	230V, sortie 48V - 20A	S
Benne arrière	900 x 1100 x 250 mm	S
Jantes aluminium chromé	10 pouces = + 265€	0
Chargeur embarqué	230V, sortie 48V - 30A = + 270€	0
Batterie haute puissance	253Amp. = +360€	0

AUTOELEK

478, Ch. De Pareloup - 30000 NIMES
Tél/Fax: 04-66-64-42-30 Port: 06-24-20-20-62
E-mail: autoelek@autoelek.com Site: autoelek.com
RCS 493 680 672 Code APE 4511Z